



## Delta DA Apollo med eBus

Dette er en DA- (deteksjons- og alarmmodul) modul for Apollo. Detektorene kan ikke kombineres med IQ8Quad- eller Esser-detektorer på samme sløyfe/DA-enhet, men de forskjellige DAn (Apollo, IQ8Quad og Esser) kan gjerne stå i samme nettverk på Eltek Fire & Safety eBus med samme betjeningspanel (Delta OP). En kostnadseffektiv deteksjons- og alarmmodul for sentraliserte og desentraliserte løsninger. Tilfredsstillt ut kravene i EN 54.2 til feilsikkert nettverkssystem. Betjening av Delta DA blir gjort fra Delta OP betjeningspanel. Leveres med 2 analoge sløyfer, 3 overvåkede spenningsutganger (for eksempel klokkekurser), 2 spenningsfrie releutganger og 1 overvåket multifunksjonsutgang.

### TEKNISKE DATA

<b>Art.nr.</b>	251247.1	<b>Omgivelsestemperatur min.</b>	-5
<b>IP grad</b>	IP30	<b>Omgivelsestemperatur maks.</b>	50
<b>BxHxD</b>	172,5x196x65	<b>Antall soner</b>	256
<b>Farge</b>	RAL 7025	<b>Antall adresser pr. sløyfe</b>	126
<b>Materiale</b>	Aluzink	<b>Antall systemenheter</b>	159
<b>Driftsspenning V AC/DC</b>	230V AC	<b>Strømforbruk normal mA</b>	110
<b>Frekvens min. Hz</b>	50	<b>Strømforbruk alarm mA</b>	540
<b>Frekvens maks. Hz</b>	60	<b>Godkjenninger</b>	EN54-2

For mere info/dokumentasjon/evt. tilbehør - se <https://www.hls-eltek.no/251247.1>

#### Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

[fire.safety@honeywell.com](mailto:fire.safety@honeywell.com)

Tlf. 32244800 / 81544045

© 2019 Honeywell International Inc.