

Delta DA Apollo med eBus

Dette er en DA- (deteksjons- og alarmmodul) modul for Apollo. Detektorene kan ikke kombineres med IQ8Quad- eller Esser-detektorer på samme sløyfe/DA-enhet, men de forskjellige DAn (Apollo, IQ8Quad og Esser) kan gjerne stå i samme nettverk på Eltek Fire & Safety eBus med samme betjeningspanel (Delta OP). En kostnadseffektiv deteksjons- og alarmmodul for sentraliserte og desentraliserte løsninger. Tilfredsstillt fullt ut kravene i EN 54.2 til feilsikkert nettverkssystem. Betjening av Delta DA blir gjort fra Delta OP betjeningspanel. Leveres med 2 analoge sløyfer, 3 overvåkede spenningsutganger (for eksempel klokkekurser), 2 spenningsfrie releutganger og 1 overvåket multifunksjonsutgang.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	251247.1	Omgivelsestemperatur min.	-5
IP grad	IP30	Omgivelsestemperatur maks.	50
BxHxD	172,5x196x65	Antall soner	256
Farge	RAL 7025	Antall adresser pr. sløyfe	126
Materiale	Aluzink	Antall systemenheter	159
Driftsspennning V AC/DC	230V AC	Strømforbruk normal mA	110
Frekvens min. Hz	50	Strømforbruk alarm mA	540
Frekvens maks. Hz	60	Godkjenninger	EN54-2

For mere info/dokumentasjon/evt. tilbehør - se <https://www.hls-eltek.no/251247.1>