



Effektforsterker 4XD125B

Effektforsterker med innebygget strømforsyning og batterilader for nød drift av en Comprio eller en DOM. 4XD125B har fire separate forsterkerkanaler, hver på 125 W med klasse D teknologi. Forsterkeren kan benyttes sammen med Comprio eller en DOM. Nett kabel bestilles separat.

NØKKELFUNKSJONER

- Klasse D teknologi, virkningsgrad $\geq 80\%$
- Konfigurerbar til 4 x 125 W eller 2 x 250 W drift
- Beskyttet mot overbelastning, kortslutning og overoppheting
- Innebygget vifte med temperaturregulert hastighet med luftinntak fra front
- Innebygget batterilader for EN54-4 lading av batterier med kapasitet for 65 Ah (2 x 12 V/65 Ah), for nød drift av forsterkere og eksterne komponenter
- CAN bus interface for service applikasjoner
- Fire separate forsterkerkanaler
- Selvovervåket med selvtest
- 3 dB reduksjon ved overbelastning
- Strømforsyning 230 V AC eller 24 V DC (nød drift)
- En av de fire forsterkerkanalene kan bli benyttet som backup kanal

TEKNISKE DATA

Art.nr.	580242	Frekvens maks. Hz	60
BxHxD	483x44x402	Omgivelsestemperatur min.	-5
Farge	Grå, RAL 7016	Omgivelsestemperatur maks.	55
Driftsspenning V AC/DC	230	Fuktighet	inntil 93%
Frekvens min. Hz	50	Godkjenninger	EN54-16 og EN54-4

For mere info/dokumentasjon/evt. tilbehør - se <https://www.hls-eltek.no/580242>

